


Bitte senden Sie das ausgefüllte
Formular an info.europe@dorner.com

Name Kontakt:		Projekt Name:	
Firmenname:		DTools #:	
Email:		Telefon:	
Adresse:			

Die Grundlagen			
	Förderband 1	Förderband 2	Förderband 3
Gurtbreite:			
Achsabstand			
Motorposition (seitlich, unterhalb, oben, Mittenantrieb)			
Lage des Motors (C & B reduzieren Bandbelastung 66 %) 			
Gurtanforderungen (Flach oder mit Stollen) (Wenn unsicher, Anwendung beschreiben)			
Stollenhöhe (falls erforderlich) (siehe Katalog für Typen)			
Stollenabstand (falls erforderlich)			
Profil / Seitenführungen (siehe Katalog)			
Auf-, Abgabehöhe (wenn Ständer gewünscht)			
Bandgeschwindigkeit (fest/einstellbar) (Fuß pro Minute) oder (Teile pro Minute)			
Für einstellbare Geschwindigkeit: DC oder FU?			
Eingangsspannung / Phase/ Herz			
Ständer gewünscht? Fest oder fahrbar?			
Kurven oder LPZ Modelle: Fügen Sie eine Skizze mit wichtigen Abmessungen hinzu			
Maximale Bandbelastung			
Staubetrieb? (Gurt läuft unter stehendem Produkt)			
Beschreiben Sie wie das Produkt Auf- bzw. Abgegeben wird			
Das Produkt			
Produktbeschreibung (Form, Material, einzigartige Eigenschaften, scharfe Kanten, zerbrechlich, usw.)			
Produkt Abmessungen und Ausrichtung auf dem Gurt			
Teile Temperatur			
Teile Gewicht			
Die Umgebung			
Raumtemperatur oder Betriebstemperatur in der Nähe von Förderband, wenn ungewöhnlich			
Beschreiben Sie irgendwelche Chemikalien, Schmiermittel usw., die mit den Förderbändern in Kontakt kommen?			
Reinigung durch Abwischen oder Hochdruck? (Über 60 psi)?			

Anwendungsbeschreibung / Zusätzliche Informationen			
	Förderband 1	Förderband 2	Förderband 3
Geben Sie weitere relevante Informationen hier ein			
Gemeinsame Änderungen und zusätzliche Informationen benötigt			
Magnet- und Vakuumförderbänder			
Wie wird das Produkt aufgegeben?			
Wie wird das Produkt abgegeben?			
Winkel bei Steigung und fallend?			
Welche Funktion soll der Förderer erfüllen?			
Sind Produktproben zum Testen verfügbar?			
Spezifische Zonenlängenanforderungen?			
Welche Kräfte müssen die Magnete oder das Vakuum widerstehen?			
Gemeinsam angetriebene Förderbänder			
Erforderlicher Abstand zwischen den Förderbändern?			
Anzahl der Förderer, die gemeinsam angetrieben werden			
Förderbänder mit Hintergrundbeleuchtung			
Art der LED-Lichtquelle (Lichtfarbe, Helligkeit usw.)			
Länge der Zone			
Zonenposition entlang des Förderers Länge vom Spannungsende			
Plattenposition wechseln (muss innerhalb von 12 "der Beleuchtung sein)			
Zusätzliche Ausgangswelle			
Position auf dem Förderband (A, B, C, D)			
Erforderliche Wellenabmessungen			
Für was wird die Welle verwendet?			
Seitenführungen			
Höhe von der Oberseite des Gurtes			
Erforderliche Breite für das Produkt			
Spurabstand (falls vorhanden)			
Materialanforderungen			
Funktion der Seitenführung (einfache Spur einstellen, Produkt Positionierung usw.)			
Förderbänder mit metallfreier Zone			
Länge der Zone			
Warum wird eine Zone benötigt (Metalldetektion, Röntgen, usw.)			
Komplexe Projekte			
Für anspruchsvolle Projekte geben Sie bitte so viele Informationen wie möglich an.			
Layout Zeichnungen			
Prozessbeschreibung			
Anforderungen Steuerung			
Maschinenschnittstelle benötigt			
Produkt Muster			
Anforderungen für die Werksabnahme			
Installationsvoraussetzungen			